



BONCIANI
unipersonale S.p.A.

Segnale di indicazione a FO



Indicatore FO da galleria 1/2 indicazioni

Impianti elettromeccanici ferroviari ed industriali

Società soggetta a direzione e coordinamento da parte della società ACMAR Soc. Coop. p. a. ex art. 2497 C.C. e seguenti.
Cap. Soc. € 520.000 i.v. - Cod. Fisc. e Reg. Impr. RA n. 03897810481 - P. IVA 01356450393 - R.E.A. RA n. 139168



Sede:
Ravenna 48100
Viale Leon Battista Alberti, 22
Tel. +39.0544.406343
Fax +39.0544.407933
Fax +39.0544.403329

Centro Operativo:
S. Michele (RA) 48010
Via S. Egidio, 91
Tel. +39.0544.508616
Fax +39.0544.508615

Unità operative locali:
Locate Triulzi (MI) 20085
Via Europa, 15/17
Tel. +39.02.90730124
Fax +39.02.9077328

Roma
Tel. +39.06.45210448
Fax +39.06.45210447

Somma Vesuviana (NA) 80049
Via Sant'Anna, 58
Tel. +39.081.5309470
Fax +39.081.5309471



BONCIANI

unipersonale

S.p.A.



Dati Tecnici

Altezza	230 mm
Larghezza	200 mm
Profondità	280 mm
Materiale	Acciaio 16/10
Verniciatura	Epossidica a polvere per esterno colore nero
Simboli	1/2
Area utilizzabile	150 x 115
Sorgenti luminose	1/2
Alimentazione	12V 50VA
Ancoraggio	A mensola
Lampada	Osram 12V 20W
Campo di temperatura	-30° +70° C
Grado di protezione	IP55
Peso	5 Kg

Per applicazioni gravose, quale ambiente marino, si possono fornire cartelli in Acciaio Inox AISI 304.

Cavo a fibra ottica:

- Diametro nominale 1 mm sulla fibra e 2.1-2.3 mm sulla guaina
- Lunghezza 300 mm
- Raggio piegatura minimo 5 mm
- Resistenza alla trazione > 100 N
- Campo di temperatura -5° / +80° C
- Intensità luminosa 600 cd

Unità illuminante:

- Caratteristiche elettriche 12V 20W
- Flusso Luminoso 140 Pm
- Vita Media 2000 h